

# Carcasa de Plástico para Filtro Multi-Cartuchos

**PFH**

**Capacidad: 30 a 216 GPM**

**SERIE**

Pure Aqua ofrece una variedad de tamaños y estilos de carcasas de filtro en material de PVC que asegura la máxima durabilidad. Las carcasas PFH son ideales para la mayoría de las aplicaciones industriales / comerciales, incluyendo las aplicaciones de agua de mar y corrosivas. Las carcasas PFH aceptan fácilmente cartuchos de PA. Con nuestra amplia gama de modelos, opciones y cartuchos de filtro, estas unidades pueden cumplir con la mayoría de los requisitos, incluyendo la filtración de partículas, el sabor del cloro, el olor y la inhibición de incrustaciones y corrosión.

## Características Estándar

- ◆ Conexiones de 2-3"
- ◆ Postes de cartucho extraíbles para facilitar la limpieza
- ◆ Carcasas de PVC
- ◆ Conexión de drenaje de 1/2" para PFH-18, PFH-27 o más grande
- ◆ Filtración para: limo, sabor, olor o sedimento
- ◆ Puerto de ventilación para usar antes de arrancar o drenar
- ◆ Acepta una gama completa de cartuchos de filtro
- ◆ Presión de funcionamiento: 90 psi (6 bar) como máximo
- ◆ Temperatura de funcionamiento: 41 ° -104 ° F (5 ° -40 ° C)



## Opciones Disponibles

- ◆ Sistemas dúplex
- ◆ Carcasas de acero inoxidable 304 o 316
- ◆ Interruptor de presión diferencial y medidor
- ◆ Válvulas de muestra de entrada / salida
- ◆ Medidores de presión de entrada / salida
- ◆ Ensamblaje con plomería y cableado
- ◆ Válvula de drenaje
- ◆ Válvula de ventilación
- ◆ Cartuchos de sedimentos
- ◆ Cartuchos de carbón activado
- ◆ Carcasas de bolsas
- ◆ Válvulas de aislamiento

## Aplicaciones

- ◆ Prefiltración para sistemas de ósmosis inversa
- ◆ Prefiltración para unidades de intercambio iónico y UV
- ◆ Edificios comerciales
- ◆ Servicio de comida
- ◆ Lavado de autos
- ◆ Agricultura
- ◆ Hospitales
- ◆ Agua embotellada
- ◆ Agua de proceso
- ◆ Filtración de agua de mar

# de Modelo	Requisito de Cartuchos	Tamaño de la Tubería (Enchufe)	Tasa de Flujo Máxima (GPM)	Tamaño de Drenaje (Enchufe)	Dimensión (Ancho"xAlto")	Peso de Envío (lbs)
PFH-5	(5) of 10"	2"	30	-	14.5x23	15
PFH-10	(5) of 20"	2"	60	-	14.5x33	26
PFH-15	(5) of 30"	2"	75	-	14.5x43	38
PFH-20	(5) of 40"	2"	100	-	14.5x53	50
PFH-18	(9) of 20"	3"	108	1/2"	18.5x33	40
PFH-27	(9) of 30"	3"	162	1/2"	18.5x43	55
PFH-36	(9) of 40"	3"	216	1/2"	18.5x53	70

Las tasas de flujo van hasta 216 GPM dependiendo del tipo / longitud del cartucho, el contenido de sólidos, la viscosidad, la caída de presión y el grado de claridad deseado. Las clasificaciones de presión de las cámaras de filtro dependen de la temperatura de las soluciones que se filtran.

 **PURE AQUA, INC.®**

Tratamiento de Agua y Sistemas de Ósmosis Inversa

sales@pureaqua.com Tel: +1.714.432.9996

www.pureaqua.com Fax: +1.714.432.9898



Distribuidor Autorizado: