

Multi-Cartuchos Filtró De Acero Inoxidable

Capacidad: 6 - 3,000 GPM

SSC

SERIES

Pure Aqua ofrece carcasas en una variedad de tamaños y estilos en acero inoxidable resistente que asegura una máxima durabilidad. Carcasas SSC son ideales para la mayoría de aplicaciones industriales/comerciales. Carcasas SSC aceptan fácilmente los cartuchos de PA. Con nuestra amplia variedad de modelos, opciones y cartuchos de filtro, estas unidades pueden satisfacer la mayoría de requisitos, incluyendo la filtración de partículas, el sabor a cloro, olores y para la inhibición de incrustaciones y corrosión.



Características Estándar

- Conexiones 3"-10" Bidas, 2" MNPT o 3/4"- 1" FNPT
- Postes desmontables para facilitar la limpieza
- Carcasas de acero inoxidable 304
- Conexión de drenaje de 1/2" NPT para SSC-4 o mayor
- Filtración para: limo, sabor, olor o sedimento
- Ventilación para la puesta en marcha o el drenaje
- Acepta una variedad completa de filtros de cartuchos
- Presión de operación: 150 psi (10,3 bars) máximo
- Temperatura de operación: 40° - 300° F (4° - 149° C)

Opciones Disponibles

- sistemas dúplex
- Carcasas de acero inoxidable 316
- Interruptor y medidor de presión diferencial
- Válvulas de muestra Entrada/Salida
- Manómetros Entrada/Salida
- Montado en plataforma con tubería y cables
- Válvulas de desagüe
- Válvula de ventilación
- Cartuchos de sedimentos
- Cartuchos de carbón activado
- Carcasas Electro-pulido
- Válvulas de aislamiento

Aplicaciones

- Pre-filtración para sistemas de osmosis inversa
- Pre-filtración para el intercambio de iones y UV
- Edificios comerciales
- Servicio de comida
- Lavacoche
- Agricultura
- Hospitales
- Agua embotellada
- Agua de proceso



Conexión de 3" Bida



Conexión de 2" MNPT



Multi-Cartuchos Filtros De Acero Inoxidable

Capacidad: 6 - 3,000 GPM

SSC-I Series (Industrial)

SSC

SERIES

Model #	Cartridges Requirement	Pipe Size (Flange)	Max. Flow Rate (GPM)	Drain Size (NPT)	Dimensions (W"xH")	Shipping Weight (lbs)
SSC-24	(6) of 40"	3"	144	1/2"	14.5x57	86
SSC-28	(7) of 40"	3"	168	1/2"	14.5x57	66
SSC-36	(9) of 40"	3"	216	1/2"	16.5x60	92
SSC-48	(12) of 40"	4"	288	1/2"	20.5x60	100
SSC-66	(22) of 30"	4"	396	1/2"	20.5x53	165
SSC-88	(22) of 40"	6"	528	1/2"	22.5x63	175
SSC-108	(27) of 40"	6"	660	1/2"	24.5x60	205
SSC-144	(36) of 40"	6"	720	1/2"	31.5x83.5	225
SSC-168	(42) of 40"	6"	1,008	1/2"	31.5x83.5	250
SSC-220	(55) of 40"	8"	1,320	1/2"	31.5x83.5	275
SSC-244	(61) of 40"	8"	1,464	1/2"	31.5x83.5	300
SSC-292	(73) of 40"	8"	1,752	1/2"	38x83.5	310
SSC-390	(98) of 40"	10"	2,340	1/2"	38x83.5	325
SSC-480	(120) of 40"	10"	2,880	1/2"	40x83.5	335
SSC-600	(150) of 40"	10"	3,000	1/2"	44x83.5	345

SSC-C Series (Comercial)

Model #	Cartridges Requirement	Pipe Size (MNPT)	Max. Flow Rate (GPM)	Drain Size (NPT)	Dimensions (W"xH")	Shipping Weight (lbs)
SSC-4	(4) of 10"	2"	24	1/2"	10.5x21	25
SSC-5	(5) of 10"	2"	30	1/2"	10.5x21	27
SSC-8	(4) of 20"	2"	48	1/2"	10.5x28	31
SSC-10	(5) of 20"	2"	60	1/2"	10.5x31.5	33
SSC-12	(4) of 30"	2"	72	1/2"	10.5x41	38
SSC-14	(7) of 20"	2"	84	1/2"	14x31.5	44
SSC-15	(5) of 30"	2"	90	1/2"	10.5x41	38
SSC-16	(4) of 40"	2"	96	1/2"	10.5x51.5	45
SSC-20	(5) of 40"	2"	120	1/2"	10.5x51.5	45
SSC-21	(7) of 30"	2"	126	1/2"	14.5x41.5	55

SSC-R Series (Residencial)

Model #	Cartridges Requirement	Pipe Size (FNPT)	Max. Flow Rate (GPM)	Drain Size	Dimensions (W"xH")	Shipping Weight (lbs)
SSC-1	(1) of 10"	3/4"-1"	6	1/4"	3.5x14	6
SSC-2	(1) of 20"	3/4"-1"	12	1/4"	3.5x24	8
SSC-3	(1) of 30"	3/4"-1"	18	1/4"	3.5x33	11

Pure Aqua también tiene suministros: Soluciones de ingeniería personalizada, Multimedia Pretratamiento, Carbón Activado Pretratamiento, Química Sistemas de dosificación, ultravioleta (UV) Esterilizadores y sistemas de ozonización.

© 2016 Pure Aqua, Inc. Derechos Reservados. Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso.